




Verwendung Application	DIN No.	D x d x B	Bosch No.	Artikel No.
K1, N1	62304 - LLUA / 17 / C3	52 x 17 x 21	1 120 905 005	083 955 005
K1	FAG: 54 60 65.C3 SKF: 362740 ersetzt / replaced / remplace / substituido: 6403 - 2 RS (R) / C3	62 x 17 x 17,5	1 120 900 010 1 120 900 008 1 900 900 391	083 955 010
K1, N1	–	52 x 17 x 17	1 120 905 012 1 120 905 094 1 120 905 531	083 955 012
N1	–	62 x 17 x 20	1 120 905 097	083 955 097
T1	62306 - 2 RS / C3	72 x 30 x 27	2 120 905 000	083 956 000
NCB1;2	6003 - 2 RS / C3	35 x 17 x 10	F 00M 990 432 1 900 905 163	083 960 153
K1, IE	6202 - 2 RS / C3	35 x 15 x 11	1 900 905 279	083 960 269
K1	6201 - 2 RS (R) / C3	32 x 12 x 10	1 900 905 275 1 120 900 001	083 960 275
K1	6200 - 2 RS (R) / C3	30 x 10 x 9	1 900 905 276	083 960 276
G1, K1	6203 - 2 RS (R)	40 x 17 x 12	1 900 905 281 1 900 905 272	083 960 281
K1, N1	62201 - 2 RS (R) / C3	32 x 12 x14	1 900 905 282 1 900 905 284	083 960 282
–	6204 - 2 RS / C3	47 x 20 x 14	–	083 960 294
–	6304 - 2 RS / C3	52 x 20 x 15	–	083 960 304
–	6305 - 2 RS / C3	62 x 25 x 17	–	083 960 305
T1	6306 - 2 RS / C3	72 x 30x 19	1 900 900 361	083 960 306
K1, N1	6303 - 2 RS (R) / C3	47 x 17 x 14	1 900 905 379 1 900 905 384	083 960 379
–	608 - 2 RS / C3	22 x 8 x 7	1 900 905 024	083 960 608



2 RS: Kautschuk-Dichtscheiben auf beiden Seiten
Caoutchouc gaskets on both sides
Etanchéité encaoutchouc des deux côtés
Anilla de guarnición de goma en ambos lados

LLUA: Kautschuk-Dichtscheiben auf beiden Seiten
Caoutchouc gaskets on both sides
Etanchéité encaoutchouc des deux côtés
Anilla de guarnición de goma en ambos lados

C 3 : Lagerluft größer als Normal
Bearing internal clearance larger as usual
Jeu de coussinet supérieur à la normale
Juego del cojinete más grande que normal